

## Засувка з обгумованим клином фланцева ГОСТ

PN10  
PN16

СТОКИ

ВОДА




Засувка 2700 DN80



Корок захищений від викручування, повністю закритий гумовим пильовиком



Підшипниковий вузол у горизонтальній та вертикальній площині



Замінна гайка клину



Направляючі клину з полімерного матеріалу з низьким коефіцієнтом тертя

### Опис виробу (стандартне виконання):

- Корпус, кришка та клин виготовлені з високоміцного чавуну EN-GJS 400-15.
- Засувка має гладкий повнопрохідний канал. Клас герметичності A (0% протікання).
- Клин повністю вулканізований гумою EPDM або NBR.
- Направляючі клину з полімерного матеріалу з низьким коефіцієнтом тертя.
- Гайка клину - замінна, виготовлена з латуні.
- Шпindel - невисувний, виготовлений з нержавіючої сталі з накатаною різьбою.
- Підшипниковий вузол шпінделя виготовлений за допомогою пластикових шайб з низьким коефіцієнтом тертя у горизонтальній та вертикальній площинах.
- Ущільнення шпінделя - комплект з 4-х O-подібних кілець з EPDM або NBR. Ущільнення відділене від робочої рідини.
- Ущільнення шпінделя може бути замінено під тиском, без необхідності демонтувати кришку.
- Ущільнюючий корок виготовлений з латуні та захищений від викручування спеціальним стопорним кільцем.
- Ущільнення шпінделя має захист від потрапляння бруду ззовні.
- Болти що фіксують кришку до корпусу виготовлені з гальванізованої сталі, сховані та захищені герметиком (парафіном).
- Антикоровий захист поверхонь за допомогою епоксидного порошкового покриття шаром не менше 250 мкм у відповідності до EN 14901 та сертифікату GSK, RAL-GZ 662
- Відповідність виробу вимогам EN 1074-1, EN 1074-2; EN 1171
- Фланцеве підключення у відповідності до EN 1092-2; (DIN 2501) тиск PN10; PN16
- Відстані між фланцями у відповідності до ГОСТ 3706
- Маркування у відповідності до EN 19; EN 1074

### Застосування:

Мережі питного водопостачання, охолоджувальні системи, промислові системи, системи водовідведення та каналізації, а також інші системи з неагресивними рідинами.

Робочі параметри:  
температура до +70°C  
робочий тиск до 1,6 МПа

### Варіанти виконання:

- З високоміцного чавуну EN-GJS 500-7
- Болти кріплення кришки з нержавіючої сталі
- З фланцем ISO для підключення електричного приводу
- З електричним або пневматичним приводом
- З індукційним або електромеханічним датчиком
- З механічним індикатором положення клину
- Інші матеріали - за запитом.


### Випробування:

Випробування водою під тиском у відповідності до EN 1074-1; EN 1074-2; EN 12266-1  
Герметичність закриття: 1,1 xPN  
Міцність корпусу: 1,5 x PN  
Перевірка крутного моменту.

### Додаткове обладнання:

Подовжувач штока - 9010, 9011  
Стояк з показником положення - 9113  
Стояк під електричний привод - 9114  
Штурвал - 9301  
Ковер - 9501, 9503, 9504, 9509


### Монтаж:




Рекомендований



Дозволений



Заборонений





Приймаючи до уваги постійний розвиток компанії ми залишаємо за собою право на зміни та модифікацію своїх виробів.