

Монтажний комплект для сталевих та чавунних труб

ВОДА



На фото DN50



Корек захищений від
викручування, повністю
закритий гумовим пильовиком



Підшипниковий вузол у
горизонтальній та
вертикальній площині



Замінна гайка клину



Направляючі клину з
полімерного матеріалу з
низьким коефіцієнтом тертя

Опис виробу:

- Корпус, кришка та клин виготовлені з високоміцного чавуну EN-GJS 400-15
- Вентиль має гладкий повнопрохідний канал
- Клин ззовні та в середині повністю вулканізований гумою NBR або EPDM, для вентилів Dn32 клин виготовлений з латуні згідно EN 1412
- Направляючі клину з полімерного матеріалу з низьким коефіцієнтом тертя для DN40-DN50
- Шпindel - невисувний, виготовлений з нержавіючої сталі з накатаною різьбою
- Підшипниковий вузол виготовлений за допомогою пластикових шайб з низьким коефіцієнтом тертя у горизонтальній та вертикальній площинах
- Ущільнення шпінделя - комплект з 4-х O-подібних кілець з гуми. Ущільнення відділене від робочого середовища.
- Ущільнення шпінделя може бути замінено під тиском, без необхідності демонтувати кришку для (DN40-DN50)
- Ущільнюючий корек виготовлений з латуні та захищений від викручування спеціальним стопорним кільцем
- Ущільнення шпінделя має захист від потрапляння бруду ззовні
- Болти що фіксують кришку до корпусу виготовлені з гальванізованої або нержавіючої сталі, сховані та захищені герметиком (парафіном)
- Форма кронштейна полегшує кріплення монтажного хомута
- Ущільнення має позиціонер у гнізді, що усуває неправильну посадку в корпусі
- Монтажний хомут виготовлений з нержавіючої сталі
- Ущільнення монтажного хомута виготовлене з гуми EPDM, забезпечує гарне зчеплення навіть у місцях з невеликими дефектами, нерівностями та корозійними виїмками.
- Болти кріплення монтажного хомута виготовлені з нержавіючої сталі
- Антикоровісний захист поверхонь за допомогою епоксидного порошкового покриття шаром не менше 250 мкм у відповідності до EN 14901 та сертифікату GSK, RAL-GZ 662/2
- Відповідність виробу вимогам EN 1074-1, EN 1074-2
- Монтажна довжина у відповідності до технічної документації виробника JAFAR
- Маркування монтажного комплекта у відповідності до PN-EN 19, PN-EN 1074

Застосування:

Мережі питного водопостачання, охолоджувальні системи, промислові системи, системи водовідведення та каналізації, а також інші системи з неагресивними рідинами з робочим тиском до 1,6 МПа, в діапазоні температур до +70°C

Випробування:

Випробування водою під тиском у відповідності до EN 1074-1; EN 1074-2; EN 12266-1
Герметичність закриття: 1,1 xPN
Міцність корпусу: 1,5 x PN


Додаткове обладнання:

Подовжувач штока: 9010
Телескопічний подовжувач штока: 9011
Ковер: 9501, 9503, 9504, 9509

Варіанти виконання:

З високоміцного чавуну EN-GJS 500-7,

Монтаж:




Рекомендований



Дозволений



Заборонений





Приймаючи до уваги постійний розвиток компанії ми залишаємо за собою право на зміни та модифікацію своїх виробів.